

编号：2020098854X

【单选题】

1.在承包人对工程自行检测的同时，监理单位独立进行的检测称为（ ）检测。

- A.巡现
- B.独立
- C.跟踪
- D.平行

【答案】D

2. 型号为 QP2×100D/50 启闭机属于（ ）。

- A.螺杆式启闭机
- B.液压式启闭机
- C.卷扬式启闭机
- D.移动式启闭机

【答案】C

3.根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理单位开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（ ）。

- A. 3%
- B. 5%
- C. 7%
- D. 10%

【答案】B

4.用浆液灌入岩体裂隙中以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆称为（ ）灌浆。

- A.接缝
- B.固结
- C.接触
- D.回填

【答案】A

5.通过合同工程竣工验收或投入使用验收后，项目法人与施工单位应在（ ）内组织专人负责工程的交接工作

- A.30 工作日
- B.15 工作日
- C.7 工作日
- D.5 工作日

【答案】A

6.根据《水闸安全鉴定管理办法》，某水闸工程鉴定结论为：运用指标基本达到设计标准，工程存在一定损坏，经大修后，可达到正常运行。该水闸安全类别应为（）类闸。

- A.一
- B.二
- C.三
- D.四

【答案】B

7.大型基坑开挖和大型开采的主要爆破方法是（）。

- A.浅孔爆破法
- B.深孔爆破法
- C.洞室爆破法
- D.光面爆破法

【答案】B

8.竣工决算审计是对项目竣工决算的真实性、合法性和（）进行的评价。

- A.规范性
- B.程序性
- C.时效性
- D.效益性

【答案】D

9.经过批准的可行性研究报告，在主要内容上有重要变动，应经过()。

- A.上级主管机关批准
- B.原批准机关复审同意
- C.项目法人复审同意
- D.水行政主管部门批准

【答案】B

10.土坝黏性土填筑的设计控制指标包括压实度和（）。

- A.最优含水率
- B.密实度
- C.最大干密度
- D.相对密度

【答案】A

11.某水库总库容为 5 亿 m<sup>3</sup>，设计地震烈度为 8 度，相应其均质土坝压实度宜采用（）。

- A.96%
- B.97%

- C.98%
- D.100%

【答案】D

12.建设项目三项制度指（ ）。

- A.项目法人制、合同管理制、招标投标制
- B.项目法人制、建设监理制、招标投标制
- C.项目法人制、合同管理制、建设监理制
- D.建设监理制、招标投标制、合同管理制

【答案】B

13.某固结灌浆工程中,灌浆孔的总数为 100 个,则灌浆前压水试验孔数的数量不宜少于()。

- A.5
- B.10
- C.15
- D.20

【答案】A

14.根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501—2007),下列费用中,不包含在土方明挖工程单价中,需另行支付的是( )。

- A.植被清理费
- B.场地平整费
- C.施工超挖费
- D.测量放样费

【答案】B

15.质量缺陷备案表由( )负责。

- A.施工单位
- B.监理单位
- C.设计单位
- D.项目法人

【答案】B

16.某水利枢纽工程,其水库库容为  $5 \times 10^7 \text{m}^3$ ,那么该工程的合理使用年限是( )年。

- A.150
- B.100
- C.50
- D.30

【答案】C

17.根据《水电工程验收管理办法》，水电工程阶段验收不包括（ ）。

- A.工程截流验收
- B.工程蓄水验收
- C.水轮发电机组启动验收
- D.部分工程投入使用验收

【答案】D

18.水利工程设计单位的工程技术负责人对本单位在工程建设中的质量工作负（ ）。

- A.领导责任
- B.技术责任
- C.行政责任
- D.全面责任

【答案】B

19.在相同的观测条件下进行观测，如果误差出现的符号和数值大小都不相同，从表面上看没有任何规律，这种误差属于（ ）。

- A.系统误差
- B.粗差
- C.偶然误差
- D.细微偏差

【答案】C

20.下列截流落差中宜选择单戽立堵截流的是（ ）。

- A.2.0m
- B.4.5m
- C.6.0m
- D.8.0m

【答案】A

【多选题】

21.投标人业绩包括（ ）。

- A.功能
- B.结构
- C.规模
- D.造价
- E.财务状况

【答案】ABCD

22. 施工中某 H 型钢的工艺性能包括 ( ) 。

- A. 抗拉性能
- B. 硬度
- C. 冲击韧性
- D. 焊接性能
- E. 冷弯性能

【答案】DE

23. 基坑排水技术中, 初期排水应考虑的因素有 ( ) 。

- A. 施工弃水量
- B. 围堰渗水量
- C. 堰身含水量
- D. 基坑积水量
- E. 可能的降水量

【答案】ACDE

24. 下列作业类别中, 属于特殊高处作业的有 ( ) 。

- A. 雨天高处作业
- B. 夜间高处作业
- C. 雾霾高处作业
- D. 高原高处作业
- E. 抢救高处作业

【答案】ABE

25. 水利水电工程项目划分 ( ) 。

- A. 单位工程
- B. 分项工程
- C. 分部工程
- D. 单元工程
- E. 单项工程

【答案】ACD

26. 根据《水电水利工程施工监理规范》(DL/T 5111—2012), 水电工程开工申报及施工质量检查, 一般按 ( ) 划分。

- A. 单元工程
- B. 分项工程
- C. 分部工程
- D. 单位工程

E.工序

【答案】ABCD

27.根据《水法》规定，水资源规划按层次分为（ ）。

- A.全国战略规划
- B.全省战略规划
- C.综合区域规划
- D.流域规划
- E.区域规划

【答案】ADE

28.根据度盘刻度和读数方式的不同，经纬仪分为（ ）。

- A.游标经纬仪
- B.光学经纬仪
- C.电子经纬仪
- D.激光经纬仪
- E.微倾经纬仪

【答案】ABC

29.水工建筑物岩石基础部位开挖不应采用（ ）进行爆破。

- A.集中药包法
- B.光面爆破法
- C.洞室爆破法
- D.预裂爆破法
- E.药壶爆破法

【答案】CE

30.混凝土坝的混凝土铺料间隔时间主要受混凝土（ ）的限制。

- A.终凝时间
- B.初凝时间
- C.温控要求
- D.运输能力
- E.浇筑能力

【答案】BC